

Slika modela artikla	Kat. Broj	Naziv	Opis	VP Cena (bez pdv-a)
----------------------	-----------	-------	------	---------------------

FARADAY

FARADAY®


FD029 Faraday FDX-CDO20LF-K36 HD Kamera 2.1 MP Dome

Model: Faraday FDX-CDO20LF-K36
HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 DOME kamera. Rezolucije 2.1 Mpix (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1936(H)x1096 (V). 1/2.7" 2.1 Mega pixels "High Performance 1080P ISP Full-HD" ("FH8536E+PAS5220) CMOS ip. Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, DIP Switch za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, dan/no funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, D-WDR. Fiksno sovijo 3.6mm sa diagonalnim vidnim poljem od 94°. Smart Array LED diode maksimalnog dometa do 20-25m (5 Array LED dioda), minimalna osvetljenost 0,01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on. Za unutrašnju/ spoljašnju montazu (IP66) + Zaštita od pred napona; Materijal kuišta, metal + plastika; Radna temperatura -20°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W.

24,66

FARADAY®


FD079 Faraday FDX-LCDO20LO-M36 HD Kamera 2.1 MP Dome

Model: Faraday FDX-LCDO20LO-M36
HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 DOME kamera. Rezolucije 2.1 Mpix (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1936(H)x1096 (V). 1/2.7" 2.1 Mega pixels "High Performance 1080P CMOS ip. Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, DIP Switch za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, dan/no funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, D-WDR. Fiksno sovijo 3.6mm sa diagonalnim vidnim poljem od 94°. Smart Array LED diode maksimalnog dometa do 20-25m (18 Array LED dioda), minimalna osvetljenost 0,01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on. Za unutrašnju/ spoljašnju montazu (IP66) + Zaštita od pred napona; Materijal kuišta, metal + plastika; Radna temperatura -20°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W.

22,69

FARADAY®


FD030 Faraday FDX-CDO20EF-M36 HD Kamera 2.1 MP Dome

Model: Faraday FDX-CDO20EF-M36
HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 DOME kamera. Rezolucije 2.1 Mpix (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1936(H)x1096 (V). 1/2.7" 2.1 Mega pixels "High Performance 1080P ISP Full-HD" ("FH8536E+PAS5220) CMOS ip. Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, DIP Switch za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, dan/no funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, D-WDR. Fiksno sovijo 3.6mm sa diagonalnim vidnim poljem od 94°. Smart Array LED diode maksimalnog dometa do 25-30m (5 Array LED dioda), minimalna osvetljenost 0,01Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR on. Za unutrašnju/ spoljašnju montazu (IP66) + Zaštita od pred napona; Materijal kuišta, metal + metalni produžetak za skrivanje kablova; Radna temperatura -20°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W.

31,73

FARADAY®


FD042 Faraday FDX-CDO21PF-M35VF HD Kamera 2.1 MP Dome

Model: Faraday FDX-CDO21PF-M35VF
HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 DOME kamera. Rezolucije 2.1 Mpix (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1936(H)x1096 (V). 1/2.7" 2.1 Mega pixels "High Performance 1080P ISP Full-HD" ("FH8536E+PAS5220) CMOS ip. Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, DIP Switch za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, dan/no funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, D-WDR. Varifokalni objektiv 2.8-12mm. Smart Array LED diode maksimalnog dometa do 35-40m (6 Array LED dioda), minimalna osvetljenost 0,01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on. Za unutrašnju/ spoljašnju montazu (IP66) + Zaštita od pred napona; Materijal kuišta, metal dome, plastina baza; Radna temperatura -20°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W.

38,93

FARADAY®


FD044 Faraday FDX-CDO21PF-M40VF HD Kamera 2.1 MP Dome

Model: Faraday FDX-CDO21PF-M40VF
HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 DOME kamera. Rezolucije 2.1 Mpix (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1936(H)x1096 (V). 1/2.7" 2.1 Mega pixels "High Performance 1080P ISP Full-HD" ("FH8536E+PAS5220) CMOS ip. Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, DIP Switch za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, dan/no funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, D-WDR. Varifokalni objektiv 2.8-12mm. Smart Array LED diode maksimalnog dometa do 35-40m (6 Array LED dioda), minimalna osvetljenost 0,01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on. Za unutrašnju/ spoljašnju montazu (IP66) + IK10 + Zaštita od pred napona; Materijal kuišta, metal; Radna temperatura -20°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W.

52,86

Slika modela artikla	Kat. Broj	Naziv	Opis	VP Cena (bez pdv-a)
----------------------	-----------	-------	------	---------------------

FARADAY®

FD080
Faraday FDX-
LCBU20LO-M36 HD
Kamera 2.1MP Bullet

Model: Faraday FDX-LCBU20LO-M36
HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 Bullet kamera. Rezolucije 2.1 Mpix (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1936(H)x1096 (V). 1/2,7" 2.1 Mega pixels "High Performance 1080P CMOS ip. Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, DIP Switch za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, dan/no funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, D-WDR. Fiksno soivo 3.6mm sa dijagonalnim vidnim poljem od 90°. Smart Array LED diode maksimalnog dometa do 30m (2 Array LED diode), minimalna osvetljenost 0,01Lux @F1.2(AGC ON), 0Lux IR on. Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP66) + Zaštita od pred napona; Materijal kuišta, metal; Radna temperatura -20°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W.

22,69

FARADAY®

FD033
Faraday FDX-
CBU20PBGF-M36 HD
Kamera 2.4 MP Bullet

Model: Faraday FDX-CBU20PBGF-M36
HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 Bullet kamera. Rezolucije 2.1 Mpix (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1936(H)x1096 (V). 1/2,7" 2.1 Mega pixels "High Performance 1080P ISP FullHan ("FH8536E+PAS5220) CMOS ip. Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, DIP Switch za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, dan/no funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, D-WDR. Fiksno soivo 3.6mm sa dijagonalnim vidnim poljem od 95°. Smart Array LED diode maksimalnog dometa do 35m (8 Array LED dioda), minimalna osvetljenost 0,01Lux @F1.2(AGC ON), 0Lux IR on. Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP66) + Zaštita od pred napona; Materijal kuišta, metal; Radna temperatura -20°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W.

31,29

FARADAY®

FD055
Faraday FDX-
CBU24PSB-M60VF HD
Kamera 2.4 MP Bullet

Model: Faraday FDX-CBU24PSB-M60VF
HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 Bullet kamera. Rezolucije 2.4 Mpix (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1985(H)x1225(V). 1/2,9" 2.4 Mega pixels Sony IMX323 CMOS ip. Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, OSD button za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, D-WDR. Varifokalni objektič 2.8-12mm. Smart IR diode maksimalnog dometa do 60m, minimalna osvetljenost 0,01Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR on. Za spoljašnju/ unutrašnju montažu (IP66) + Zaštita od pred napona; Materijal kuišta, metal; Radna temperatura -20°C~60°C; Napajanje 12Vdc/10W.

53,64

FARADAY®

FD031
Faraday FDX-
CDO24ES-M36 HD
Kamera 2.4 MP
Dome

Model: Faraday FDX-CDO24ES-M36
HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 DOME kamera. Rezolucije 2.4 Mpix (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1985(H)x1225(V). 1/2,9" 2.4 Mega pixels Sony CMOS ip. Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, OSD button za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, dan/no funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, D-WDR. Fiksno soivo 3.6mm sa dijagonalnim vidnim poljem od 104°. Smart Array LED diode maksimalnog dometa do 25-30m (5 Array LED dioda), minimalna osvetljenost 0,01Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR on. Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP66) + Zaštita od pred napona; Materijal kuišta, metal + produzetak za skrivanje kablova; Radna temperatura -20°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W.

39,21

FARADAY®

FD054
Faraday FDX-
CDO24PSIK10-
M35VF HD Kamera
2.4 MP Dome

Model: Faraday FDX-CDO24PSIK10-M35VF
HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 DOME kamera. Rezolucije 2.4 Mpix (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1936(H)x1096 (V). 1/2,9" 2.4 Mega pixels "High Performance 1080P (NVP2441H+IMX323) CMOS ip. Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, DIP Switch za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, dan/no funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, D-WDR. Varifokalni objektič 2.8-12mm. Smart Array LED diode maksimalnog dometa do 35-40m (6 Array LED dioda), minimalna osvetljenost 0,01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on. Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP66) + IK10 + Zaštita od pred napona; Materijal kuišta, metal; Radna temperatura -20°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W.

47,57

Slika modela artikla	Kat. Broj	Naziv	Opis	VP Cena (bez pdv-a)
----------------------	-----------	-------	------	---------------------

FARADAY®


FD085 Faraday FDX-CDO24RSDSP-VF HD Kamera 2.4MP Dome

<p>Model: Faraday FDX-CDO24RSDSP-VF

HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 DOME kamera. Rezolucije 2.4 Mpix (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1936(H)x1096 (V). 1/2,9" 2.4 Mega pixels "High Performance 1080P (NVP2441H + SONY323) CMOS ip. Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, DIP Switch za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, dan/no funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, D-WDR. Varifokalni objektiv 2.8-12mm. Smart SMD LED diode maksimalnog dometa do 40m (40 pcs SMD dioda), minimalna osvetljenost 0,01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on. Za unutrašnju/spoljašnju montažu IP66 + Zaštita od pred napona; Materijal kuišta, metal; Radna temperatura -20°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W.</p>

55,86

FARADAY®


FD034 Faraday FDX-CBU24PS-M36 HD Kamera 2.4 MP Bullet

Model: Faraday FDX-CBU24PS-M36 HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 Bullet kamera. Rezolucije 2.4 Mpix (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1985(H)x1225(V). 1/2,9" 2.4 Mega pixels Sony CMOS ip. Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, OSD button za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, dan/no funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, D-WDR. Fiksna soivo 3.6mm sa dijagonalnim vidnim poljem od 94°. Smart Array LED diode maksimalnog dometa do 40m (6 Array LED dioda), minimalna osvetljenost 0,01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on. Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66) + Zaštita od pred napona; Materijal kuišta, metal; Radna temperatura -20°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W.

37,13

FARADAY®


FD083 Faraday FDX-CBU24PBGF-M36 HD Kamera 2.4 MP Bullet

M36HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 Bullet kamera. Rezolucije 2.4 Mpix (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1985(H)x1225(V). 1/2,9" 2.4 Mega pixels Sony CMOS ip. Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, dan/no funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, D-WDR. Fiksna soivo 3.6mm sa dijagonalnim vidnim poljem od 94°. Smart Array LED diode maksimalnog dometa do 40m (6 Array LED dioda), minimalna osvetljenost 0,01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on. Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66) + Zaštita od pred napona; Materijal kuišta, metal; Radna temperatura -20°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W.

37,13

FARADAY®


FD043 Faraday FDX-CDO20PS-StarLM36 HD Starlight Kamera 2.1 MP Dome

Model: Faraday FDX-CDO20PS-StarLM36 HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 DOME kamera STARLIGHT. Rezolucije 2.1 Mpix (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1945(H)x1097 (V). 1/2,8" 2.1 Mega pixels Sony STARLIGHT CMOS ip. Minimalna osvetljenost 0,0001 Lux. Snimanje nou u "color-u" bez IR dioda. Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, OSD button za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, ICR filter, Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, DNR, D-WDR. Fiksna soivo 3.6mm sa dijagonalnim vidnim poljem od 85°. Kamera je bez IR dioda. Za spoljašnju/ unutrašnju montažu (IP66) + Zaštita od pred napona; Materijal kuišta, metal; Radna temperatura -30°C~60°C; Napajanje 12Vdc/< 5W.

51,14

FARADAY®


FD056 Faraday FDX-CBU21PS-StarLM36 HD Starlight Kamera 2.1 MP Bullet

Model: Faraday FDX-CBU21PS-StarLM36 HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 BULLET kamera. STARLIGHT. Rezolucije 2.1 Mpix (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1945(H)x1097 (V). 1/2,8" 2.1 Mega pixels Sony STARLIGHT CMOS ip. Minimalna osvetljenost 0,0001 Lux. Snimanje nou u "color-u" bez IR dioda. Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, OSD button za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, ICR filter, Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, DNR, D-WDR. Fiksna soivo 3.6mm sa dijagonalnim vidnim poljem od 85°. Kamera je bez IR dioda. Za spoljašnju/ unutrašnju montažu (IP66) + Zaštita od pred napona; Materijal kuišta, metal; Radna temperatura -30°C~60°C; Napajanje 12Vdc/< 5W.

52,79

Slika modela artikla	Kat. Broj	Naziv	Opis	VP Cena (bez pdv-a)
----------------------	-----------	-------	------	---------------------

FARADAY®


FD057 Faraday FDX-CBU21MVF-StarL HD Starlight Kamera 2.1 MP Bullet

Model: Faraday FDX-CBU21MVF-StarL
HDCVI/ HDTVI/ AHD/ CVBS - 4u1 BULLET kamera.
Rezolucije 2.1 Mpix (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1945(H)x1097 (V).
1/2.8" 2.1 Mega pixels Sony STARLIGHT CMOS ip.
Minimalna osvetljenost 0.0001 Lux. Snimanje nou u "color-u" bez IR dioda. Kontrola OSD menjana putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, OSD button za prebacivanje signala
CVI/TVI/AHD/Analog, ICR filter, Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, DNR, D-WDR. Varifokalno soivo 2.7 do 13.5 mm. Kamera je bez IR dioda.
Za spoljašnju/ unutrašnju montažu (IP66) + Zaštita od pred napona; Materijal kuišta, metal; Radna temperatura -30°C-60°C; Napajanje 12Vdc< 5W.

67,50

FARADAY®


FD039 Faraday FDX-CBOPTZ20S-MVF HD Kamera 2.1 MP Pant Tilt

Model: FDX-CBOPTZ20S-MVF
AHD pan-tilt-zoom (PTZ camera) kamera sa motorizovanim objektivom 4x. Rezolucije 2.0 Mega pixels. 1/2.9" Sony Exmor CMOS sensor . Efektivno piksela 1920(H)x1080 (V).
1/2.9" 2.1 Mega pixels Sony CMOS ip. Minimalna osvetljenost 0.01Lux (F1.2,AGC ON), 0Lux (IC uklijuen); Snimanje nou u "color-u" bez IR dioda. ICR filter, Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, WDR, Smart IR, Motion Detection, Privacy Mask, Mirror Auto Focus lens 2.8-12mm : 4x optical zoom, PTZ UTC control. Smart Array LED diode maksimalnog dometa do 80m (4 High-power 850nm Array IR Leds), minimalna osvetljenost 0,01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on. Kontrola OSD menjana putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, OSD button. Za spoljašnju/ unutrašnju montažu (IP66) + Zaštita od pred napona; 4000V; Pan/Tilt Range: Pan: 0° ~ 300°; Tilt: -5° ~ 60°; Preset Poin: 256 Manual Control Speed: Pan: 0.5° ~12° /s; Tilt: 0.51° ~12° /s; Power On Action: None/Preset/Pan can/Cruise; Kamera poseduje: Control Port (1-RS485 for PTZ control); Podržava Pelco-D, Pelco-P, etc. protokole; Materijal kuišta, metal; Radna temperatura -30°C-60°C; Napajanje 12Vdc< 15W.

180,00

FARADAY®


FD040 Faraday FDX-CBOPTZ20S-10XOZ HD Kamera 2.1 MP Pant Tilt

Model: FDX-CBOPTZ20S-10XOZ
AHD pan-tilt-zoom (PTZ camera) kamera sa 10x optical zoom-om. Rezolucije 2.0 Mega pixels. 1/2.9" Sony Exmor CMOS sensor . Efektivno piksela 1920(H)x1080 (V).
1/2.9" 2.1 Mega pixels Sony CMOS ip. Minimalna osvetljenost 0.01Lux (F1.2,AGC ON), 0Lux (IC uklijuen); ICR filter, Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR. WDR, Smart IR, Motion Detection, Privacy Mask, Mirror. 5.1 ~ 51 mm incorporated Auto Focus lens - 10x optical zoom, PTZ UTC control. Smart Array LED diode maksimalnog dometa do 80m (4 High-power 850nm Array IR Leds), minimalna osvetljenost 0,01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on. Kontrola OSD menjana putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, OSD button. Za spoljašnju/ unutrašnju montažu (IP66) + Zaštita od pred napona; 4000V; Pan/Tilt Range:360° endless Rotation, non-blind area, Tilt: -5° ~ 60° Preset Poin: 256; Manual Control Speed: Pan: 0.5° ~12° /s; Tilt: 0.51° ~12° /s
Power On Action: None/Preset/Pan can/Cruise . Kamera poseduje: Control Port (1-RS485 for PTZ control); Podržava Pelco-D, Pelco-P, etc. protokole; Materijal kuišta, metal; Radna temperatura -30°C-60°C; Napajanje 12Vdc< 15W.

176,86

FARADAY®


FD052 Faraday FDX-PTZ205AHD-18X HD PTZ Kamera

Model: FDX-PTZ205AHD-18X
4u1 PTZ 5" kamera sa 18x optical zoom-om (f=4.7mm-84.6mm). Rezolucije 2.0 Mega pixels.1/3" Panasonic CMOS Sensor. Efektivno piksela 1920(H)x1080 (V).
Minimalna osvetljenost 0.01Lux (F1.2,AGC ON), 0Lux (IC uklijuen); ICR filter, Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR. WDR, Smart IR, Motion Detection, Privacy Mask, Mirror. PTZ/UTC control/RS485,Pelco-D, Pelco-P.
Smart Array LED diode maksimalnog dometa do 80m (6 High-power 850nm Array IR Leds). Kontrola OSD menjana putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, OSD button. Za spoljašnju/ unutrašnju montažu (IP66) + Zaštita od pred napona; 6000V; Pan/Tilt Range:Pan Range: 0° ~360° Continue; Tilt Range: 0°~93° Flip Pan Speed: 45°/sec; Tilt Speed: 30°/sec, Preset Poin: 220; / 3 Groups; / Max.16 points. Power On Action: None/Preset/Pan can/Cruise . Kamera poseduje: Control Port (1-RS485 for PTZ control); Podržava Pelco-D, Pelco-P, etc. protokole; Materijal kuišta, metal; Težina kamere 4,2KG. Radna temperatura -30°C-60°C; Napajanje Power Adaptor: DC12V 2A/3A, < 15W.

239,14

Slika modela artikla	Kat. Broj	Naziv	Opis	VP Cena (bez pdv)
----------------------	-----------	-------	------	-------------------



FD053 Faraday FD-X PTZ207AHD-18X HD PTZ Kamera

Model: FDX-PTZ207AHD-18X
18X4u1 PTZ 7" kamera sa 18x optical zoom-om (f=4.7mm-84.6mm). Rezolucije 2.0 Mega pixels/1.3" Panasonic CMOS Sensor. Efektivno piksela 1920(H)×1080 (V). Minimalna osvetljenost 0.01 Lux (F1.2, AGC ON, 0Lux (IC ukljuen), ICR filter, Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, WDR, Smart IR, Motion Detection, Privacy Mask, Mirror, PTZ/ UTC control/RS485, Pelco-D, Pelco-P. Smart Array LED diode maksimalnog dometa do 120m (8 High-power 850nm Array IR Leds). Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, OSD button. Za spoljašnju/ unutrašnju montazu (IP66) + Zaštita od pred napona; 6000V; Pan/Tilt Range:Pan Range: 0°~360° Continue; Tilt Range: 0°~93° Flip Pan Speed: 120°/sec; Tilt Speed: 60°/sec Preset Point: 220; / 3 Groups; / Max.16 points. Power On Action: None/Preset/Pan can/Cruise .Kamera poseduje: Control Port (1-RS485 for PTZ control); Podržava Pelco-D, Pelco-P, etc. protokole; Materijal kušta, metal; Težina kamere 10,2KG. Radna temperatura -30°C~60°C; Napajanje Power Adaptor: DC12V/3A, < 15W.

318,86



FD072 Faraday FD-X CDO50SNV-M36 HD Kamera 5.0MP Dome

Model: FDX-CDO50SNV-M36
HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 DOME kamera. Rezolucije 5 Mpix (AHD/TVI 5MP @20 fps, CVI 4MP @30 fps). Efektivno piksela 2560(H)×1936 (V). 1/2.5" 5 Mega pixels super night vision CMOS ipset Aptian (FH8538M+AR0521) Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, OSD button za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, ICR filter, Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, DNR, D-WDR. Fiksno soivo 3.6mm sa dijagonalnim vidnim poljem od 95°. Smart SMD LED diode maksimalnog dometa do 25-30m . Za spoljašnju/ unutrašnju montazu (IP66) + Zaštita od pred napona; Materijal kušta, metal + produžetak za skrivanje kablova; Radna temperatura -30°C~60°C; Napajanje 12Vdc/< 5W.

48,50



FD071 Faraday FD-X CBU5SNV-M36 HD Kamera 5.0MP Bullet

<p>Model: Faraday FDX-CBU5SNV-M36

HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 BULLET kamera. Rezolucije 5 Mpix (AHD/TVI 5MP @20 fps, CVI 4MP @30 fps). Efektivno piksela 2560(H)×1936 (V). 1/2.5" 5 Mega pixels super night vision CMOS ipset Aptian (FH8538M+AR0521) Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, OSD button za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, ICR filter, Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, DNR, D-WDR. Fiksno soivo 3.6mm sa dijagonalnim vidnim poljem od 95°. Smart SMD LED (18pcs SMD IR)diode maksimalnog dometa do 35m . Za spoljašnju/ unutrašnju montazu (IP66) + Zaštita od pred napona; Materijal kušta, metal; Radna temperatura -30°C~60°C; Napajanje 12Vdc/< 5W.</p>

69,32



FD086 Faraday FD-X CDO50RSDSP-M36 HD Kamera 5MP Dome

<p>HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 DOME kamera. Rezolucije 5 Mpix (AHD/TVI 5MP @20 fps, CVI 4MP @30 fps). Efektivno piksela 2560(H)×1936 (V). 1/2.8" 5 Mega pixels super night vision CMOS ipset SmartSens (FH8538M + SC5035) Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, OSD button za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, ICR filter, Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, DNR, D-WDR. Fiksno soivo 3.6mm sa dijagonalnim vidnim poljem od 95°. Smart SMD LED (18pcs SMD IR)diode maksimalnog dometa do 20m . Za unutrašnju/spoljašnju montazu (IP66) + Zaštita od pred napona; Materijal kušta, metal ; Radna temperatura -30°C~60°C; Napajanje 12Vdc/< 5W.</p>

47,86



FD087 Faraday FD-X CBU50RSDSP-M36 HD Kamera 5MP Bullet

<p>Model: Faraday FDX-CBU50RSDSP-M36HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 BULLET kamera. Rezolucije 5 Mpix (AHD/TVI 5MP @20 fps, CVI 4MP @30 fps). Efektivno piksela 2560(H)×1936 (V). 1/2.8" 5 Mega pixels super night vision CMOS ipset SmartSens (FH8538M + SC5035) Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, OSD button za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, ICR filter, Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, DNR, D-WDR. Fiksno soivo 3.6mm sa dijagonalnim vidnim poljem od 95°. Smart SMD diode maksimalnog dometa do 35m . Za spoljašnju/ unutrašnju montazu IP66 + Zaštita od pred napona; Materijal kušta, metal; Radna temperatura -30°C~60°C; Napajanje 12Vdc/< 5W.</p>

47,86

Slika modela artikla	Kat. Broj	Naziv	Opis	VP Cena (bez pdv-a)
----------------------	-----------	-------	------	------------------------

FARADAY®



FD026 Faraday FDX-LCBO24-BOXL HD Kamera 2.4 MP Box

Model: Faraday FDX-LCBO24-BOXL
4u1 BOX kamera u metalnom kućištu (HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS). Rezolucije 2.4 Mpix (HD 1080p@25/30 fps) sa Sony "image sensor" 1/2.9" CMOS IMX323 - trenutno jedan od najboljih "image sensor-a" na tržištu. Vrhunska slika u nornim uslovima. Efektivno piksela 1920x1080px. S/N Ratio više od 50 dB; Kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/no funkcija, ICR, Low Illumination, WDR, 3DNR, Defog, Sense-up, UTC, OSD. Dolazi bez objektiva. Materijal kućišta, metal; Radna temperatura -10°C-50°C; Napajanje/ Potrošnja DC12V(+/-10%)/ 500mA. Dolazi bez optike i nosače. Težina 600gr.

53,50



FD027 Faraday FD-212-A3MP objekti za HD Kamera

Model: Faraday FD-212-A3MP
Objekti za HD analognje kamere 3 MP.
2.8-12mm, Auto iris, F1.4, Montaža CS, Format (inch) 1/2.7, Vidno polje od 31° do 98° stepeni,

30,86



FD028 Faraday FDX-LCSP13-SBOX HD Skrivena kamera

Model: Faraday FDX-LCSP13-SBOX
4u1 miniatura Spy kamera u metalnom kućištu (HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS). Rezolucije 1.3 Mpix (HD 960p@25/30 fps). Efektivno piksela 1280x960px. 1/3" 1.3MP Sony IMX225 CMOS Sensor. Odina slike u nornim uslovima bez IR osvetljenja. Objekti: 3.7mm Pinhole Lens. S/N Ratio više od 50 dB; Kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/no funkcija, Low Illumination, ICR, DWR, 3D NR, Sense-up, UTC, DNR, OSD, UTC, OSD. Materijal kućišta, metal; Radna temperatura -10°C-50°C; Napajanje/ Potrošnja DC12V(+/-10%)/ 500mA. Sa nosačem. Težina 200gr. Dimenzije: 25(W) x 10(H) x 25(D)mm

53,79

FARADAY®



FD003 Faraday FDX-CDO13P-MVF, HD Kamera 1.3 MP Dome

Model: Faraday FDX-CDO13P-MVF
HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS - 4u1 DOME kamera. Rezolucije 1.3 Mpix (HD 960p@25/30 fps). Efektivno piksela 1280x960px. 1/3" 1.3 Mega pixels CMOS ip. Kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/no funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Varifokalni objekti 2.8-12mm. Smart IR diode maksimalnog dometa do 30m (24 IR LED diode), minimalna osvetljenost 0,01Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR on. Za spoljašnju/ unutrašnju montažu (IP66) + IK10 + Zaštita od pred napona; Materijal kućišta, metal; Radna temperatura -20°C-60°C; Napajanje 12Vdc/5W.

41,43

Slika modela artikla	Kat. Broj	Naziv	Opis	VP Cena (bez pdv-a)
FARADAY				

FARADAY®



FD068 Faraday XVR FD-D6104F - XVR 4-kanalni snimac 2MP

Model: Faraday XVR FD-D6104F
 XVR 4ch Pentabrid digitalni video snima, 1080P Full HD rezolucije, H.264/G.711 video/audio kompresija dual-stream video kompresija. Podržava 4 analognih ulaza HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS u 1080P pri 12 fps po svakom kanalu, za 720P podržava 25fps po svakom kanalu. P2P opcija za lako umrežavanje, SgsEye aplikacija. Playback 4 CH u 1080P, 12fps.
 Smart funkcija za jedan kanal, Face detection, perimeter intrusion detection.
 HDMI/VGA izlaz do full HD rezolucije, 1 BNC Video izlaz, 1 audio ulaz, 1 audio izlaz.
 Dvosmerna audio komunikacija, 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem. Mogunost priključenja jednog SATA hard diska maksimalnog kapaciteta 6TB.
 Režim rada u IP modu:4*1080P / 8*1080P / 12*960P
 Kombinovano (HD +IP): 2*720P+2*720P
 DC12V 15W (Sa adapterom, bez HDD). Dimenzije (ŠxVxD): 1U, 250*235*45mm

62,01

FARADAY®



FD069 Faraday XVR FD-D6108F - XVR 8-kanalni snimac 2MP

Model: Faraday XVR FD-D6108F
 XVR 8ch Pentabrid digitalni video snima, 1080P rezolucije, H.264/G.711 video/audio kompresija dual-stream video kompresija. Podržava 8 analognih ulaza HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS u 1080P pri 12 fps po svakom kanalu, za 720P podržava 25fps po svakom kanalu. P2P opcija za lako umrežavanje, SgsEye aplikacija. Playback 4 CH u 1080P, 12fps.
 Smart funkcija za jedan kanal, Face detection, perimeter intrusion detection.
 HDMI/VGA izlaz do full HD rezolucije, 1 BNC Video izlaz, 1 audio ulaz, 1 audio izlaz.
 Dvosmerna audio komunikacija, 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem. Mogunost priključenja jednog SATA hard diska maksimalnog kapaciteta 6TB.
 Režim rada u IP modu:4*1080P / 8*1080P / 12*960P
 Kombinovano (HD +IP): 2*720P+2*720P
 DC12V 15W (Sa adapterom, bez HDD). Dimenzije (ŠxVxD): 1U, 250*235*45mm

88,57

FARADAY®



FD045 FDX-XVRNR4CHA

Model: Faraday FDX-XVRNR4CHA
 XVR Pentabrid digitalni video snima, 1080N rezolucije, H.264/G.711 video/audio kompresija dual-stream video kompresija. Podržava 4 analognih ulaza HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS i IP kamere u 1080N rezoluciji u 25fps po svakom kanalu. P2P opcija za lako umrežavanje, XMEye aplikacija. Playback 4 CH u 1080N, 25/30fps. 1 port RS485 za PTZ kontrolu.
 HDMI/VGA izlaz do 4K rezolucije, 4 audio ulaz, 1 audio izlaz, 2 alarmna ulaza, 1 alarmni izlaz. Dvosmerna audio komunikacija, 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem, RS485 port za upravljanje PTZ kamerama. Mogunost priključenja jednog SATA hard diska maksimalnog kapaciteta 6TB.
 Režim rada u IP modu:4*1080P / 8*1080P / 12*960P
 Kombinovano (HD +IP): 2*720P+2*720P
 DC12V 15W (Sa adapterom, bez HDD). Dimenzije (ŠxVxD): 1U, 260x234x47(mm)

58,57

FARADAY®



FD046 Faraday FDX-XVRNR8CHA - XVR 8-kanalni snimac 2MP

Model: Faraday FDX-XVRNR8CHA
 XVR Pentabrid digitalni video snima, 1080N rezolucije, H.264/G.711 video/audio kompresija dual-stream video kompresija. Podržava 8 analognih ulaza HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS i IP kamere u 1080N rezoluciji u 25fps po svakom kanalu. P2P opcija za lako umrežavanje, XMEye ili GoodEye aplikacija. Playback 8 CH u 1080N, 12fps. 1 port RS485 za PTZ kontrolu.
 HDMI/VGA izlaz do 4K rezolucije, 4 audio ulaz, 1 audio izlaz, 2 alarmna ulaza, 1 alarmni izlaz. Dvosmerna audio komunikacija, 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem, RS485 port za upravljanje PTZ kamerama. Mogunost priključenja jednog SATA hard diska maksimalnog kapaciteta 6TB.
 Režim rada u IP modu: 4*5MP / 9*1080P / 16*1080P / 16*960P
 Kombinovano (HD +IP): 2*1080P+2*1080P/4*1080N+4*960P
 DC12V/2A 15W (Sa adapterom, bez HDD). Dimenzije (ŠxVxD): 1U, 260x234x47(mm)

72,86

Slika modela artikla	Kat. Broj	Naziv	Opis	VP Cena (bez pdv-a)
----------------------	-----------	-------	------	------------------------

FARADAY®


FD047

Faraday FDX-XVRNR16CHA -
XVR 16-kanalni
snimac 2MP

Model: Faraday FDX-XVRNR16CHA
XVR Pentabrid digitalni video snima, 1080N rezolucije, H.264/G.711
video/audio kompresija dual-stream video kompresija. Podržava 16
analogna ulaza HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS i IP kamere u 1080N u
12 fps po svakom kanalu. P2P opcija za lako umrežavanje, XMEye
ili GoodEye aplikacija. Playback 16 CH u 1080N, 12 fps. 1 port
RS485 za PTZ kontrolu.

125,00

HDMI/VGA izlaz do 4K rezolucije, 2 audio ulaz, 1 audio izlaz.
Dvosmerna audio komunikacija, 2 USB porta za bekap i kontrolu
mišem, RS485 port za upravljanje PTZ kamerama. Mogunost
priključenja jednog SATA hard diska maksimalnog kapaciteta 6TB.
Režim rada u IP modu: 4*5MP / 8*1080P+8*960P
Kombinovano (HD +IP); 8*1080N+4*960P
DC12V/2A 15W (Sa adapterom, bez HDD). Dimenzije (ŠxVxD): 1U,
260x234x47(mm)

FARADAY®


FD048

Faraday FDX-XVRFH4CHA -
XVR 4-kanalni
snimac 2MP

Model: Faraday FDX-XVRFH4CHA
XVR Pentabrid digitalni video snima, 1080P rezolucije, H.264/G.711
video/audio kompresija dual-stream video kompresija. Podržava 4
analogna ulaza HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS i IP kamere u 1080P
rezoluciju u 15 fps po svakom kanalu. P2P opcija za lako
umrežavanje, XMEye ili GoodEye aplikacija. Playback 4 CH u
1080P, 15 fps. 1 port RS485 za PTZ kontrolu.

61,43

HDMI/VGA izlaz do 4K rezolucije, 4 audio ulaz, 1 audio izlaz, 4
alarmna ulaza, 1 alarmni izlaz. Dvosmerna audio komunikacija, 2
USB porta za bekap i kontrolu mišem, RS485 port za upravljanje
PTZ kamerama. Mogunost priključenja jednog SATA hard diska
maksimalnog kapaciteta 6TB.
Režim rada u IP modu: 4*1080P / 8*1080P / 12*960P
Kombinovano (HD +IP); 2*720P+2*720P
DC12V/2A 15W (Sa adapterom, bez HDD). Dimenzije (ŠxVxD): 1U,
260x234x47(mm)

FARADAY®


FD049

Faraday FDX-XVRFH8CHA -
XVR 8-kanalni
snimac 2MP

Model: Faraday FDX-XVRFH8CHA
XVR Pentabrid digitalni video snima, 1080P rezolucije, H.264/G.711
video/audio kompresija dual-stream video kompresija. Podržava 8
analogna ulaza HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS i IP kamere u 1080P u
12fps po svakom kanalu. P2P opcija za lako umrežavanje, XMEye
ili GoodEye aplikacija. Playback 8 CH u 1080P, 12 fps. 1 port RS485
za PTZ kontrolu.

89,57

HDMI/VGA izlaz do 4K rezolucije, 4 audio ulaz, 1 audio izlaz, 4
alarmna ulaza, 1 alarmni izlaz. Dvosmerna audio komunikacija, 2
USB porta za bekap i kontrolu mišem, RS485 port za upravljanje
PTZ kamerama. Mogunost priključenja jednog SATA hard diska
maksimalnog kapaciteta 6TB.
Režim rada u IP modu: 4*5MP / 9*1080P / 16*1080P / 16*960P
Kombinovano (HD +IP); 2*1080P+2*1080P/4*1080N+4*960P
DC12V/2A 15W (Sa adapterom, bez HDD). Dimenzije (ŠxVxD): 1U,
260x234x47(mm)

FARADAY®


FD050

Faraday FDX-XVRFH16CHA -
XVR 16-kanalni
snimac 2MP

Model: Faraday FDX-XVRFH16CHA
XVR Pentabrid digitalni video snima, 1080P rezolucije, H.264/G.711
video/audio kompresija dual-stream video kompresija. Podržava 16
analogna ulaza HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS i IP kamere u 1080P u
12fps po svakom kanalu. P2P opcija za lako umrežavanje, XMEye ili
GoodEye aplikacija. Playback 16 CH u 1080P, 12 fps. 1 port RS485
za PTZ kontrolu.

166,43

HDMI/VGA izlaz do 4K rezolucije, 2 audio ulaz, 1 audio izlaz.
Dvosmerna audio komunikacija, 2 USB porta za bekap i kontrolu
mišem, RS485 port za upravljanje PTZ kamerama. Mogunost
priključenja jednog SATA hard diska maksimalnog kapaciteta 6TB.
Režim rada u IP modu: 4*5MP / 8*1080P+8*960P
Kombinovano (HD +IP); 8*1080N+4*960P
DC12V/2A 15W (Sa adapterom, bez HDD). Dimenzije (ŠxVxD): 1U,
260x234x47(mm)

Slika modela artikla	Kat. Broj	Naziv	Opis	VP Cena (bez pdv-a)
----------------------	-----------	-------	------	------------------------

FARADAY®


FD081 Faraday FDL-5004XVR - XVR 4-kanalni snimac 5MP

Model: Faraday FDL-5004XVR
XVR Pentabrid digitalni video snima, 5MP rezolucije, H.264/G.711 video/audio kompresija dual-stream video kompresija. Podržava 4 analogna ulaza 5MP@6fps AHD/TVI, 4MP@7fps AHD/TVI/CVI, 3MP@9fps AHD/TVI/CVI, CVI/ HDTV/ AHD/ CVBS kamere u 1080P u 15 fps po svakom kanalu. Podržava IP kamere do 5MP, ulazni bandwidth do 50 Mbps. P2P opcija za lako umrežavanje, FreeIP aplikacija. Playback 4 CH, 12 fps. 1 port RS485 za PTZ kontrolu.

61,17

HDMI/VGA izlaz do 4K rezolucije, CVBS izlaz, 4 audio ulaza, 1 audio izlaz. 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem, RS485 port za upravljanje PTZ kamerama. Mogunost priključenja jednog SATA hard diska maksimalnog kapaciteta 6TB.
Režim rada u IP modu: 16*5MP /4MP/3MP/108P/960P/720P DC12V/2A 6W (Sa adapterom, bez HDD). Dimenzije (ŠxVxD): 1U, 260x215x43(mm)

FARADAY®


FD082 Faraday FDL-5008XVR - XVR 8-kanalni snimac 5MP

Model: Faraday FDL-5008XVR
XVR Pentabrid digitalni video snima, 5MP rezolucije, H.264/G.711 video/audio kompresija dual-stream video kompresija. Podržava 8 analognih ulaza 5MP@6fps AHD/TVI, 4MP@7fps AHD/TVI/CVI, 3MP@9fps AHD/TVI/CVI, CVI/ HDTV/ AHD/ CVBS kamere u 1080P u 15 fps po svakom kanalu. Podržava IP kamere 5MP, ulazni bandwidth do 50 Mbps. P2P opcija za lako umrežavanje, FreeIP aplikacija. Playback 8 CH, 12 ips. 1 port RS485 za PTZ kontrolu.

93,11

HDMI/VGA izlaz do 4K rezolucije, CVBS izlaz, 4 audio ulaza, 1 audio izlaz. 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem, RS485 port za upravljanje PTZ kamerama. Mogunost priključenja jednog SATA hard diska maksimalnog kapaciteta 6TB.
Režim rada u IP modu: 16*5MP /4MP/3MP/108P/960P/720P DC12V/2A 10W (Sa adapterom, bez HDD). Dimenzije (ŠxVxD): 1U, 260x215x43(mm)

FARADAY®


FD089 Faraday FDL-5016XVR - XVR 16-kanalni snimac 5MP

Model: Faraday FDL-5016XVR
H.265 XVR Pentabrid digitalni video snima, 5MP rezolucije, H.264/G.711 video/audio kompresija dual-stream video kompresija. Podržava 16 analognih ulaza 5MP@6fps AHD/TVI, 4MP@7fps AHD/TVI/CVI, 3MP@9fps AHD/TVI/CVI, CVI/ HDTV/ AHD/ CVBS kamere u 1080P u 15 fps po svakom kanalu. Podržava IP kamere do 5MP, ulazni bandwidth do 50 Mbps. P2P opcija za lako umrežavanje, FreeIP aplikacija. Playback 8 CH, 12 ips. 1 port RS485 za PTZ kontrolu. HDMI/VGA izlaz do 4K rezolucije, CVBS izlaz, 4 audio ulaza, 1 audio izlaz. 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem, RS485 port za upravljanje PTZ kamerama. Mogunost priključenja jednog SATA hard diska maksimalnog kapaciteta 6TB.
Režim rada u IP modu: 16*5MP /4MP/3MP/108P/960P/720P DC12V/2A 10W (Sa adapterom, bez HDD). Dimenzije (ŠxVxD): 1U, 260x215x43(mm)

186,19

FARADAY®


FD090 Faraday FDL-8832XVR - XVR 32-kanalni snimac 2MP

Model: Faraday FDL-8832XVR
XVR Pentabrid digitalni video snima, 1080N rezolucije, H.264/G.711 video/audio kompresija dual-stream video kompresija. Podržava 32 analogna ulaza HDCVI/ HD/TVI/ AHD/ CVBS u 1080N u 12 fps po svakom kanalu.U NVR režimu 32ch IPC Only:
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP/1MP, etc (Total incoming bandwidth 200M). Podržava 8 SATA up to 64TB i 1 E-SATA up to 8TB kapaciteta. P2P opcija za lako umrežavanje, FreeIP aplikacija. Playback 32 CH u 1080N, 12 fps. 1 port RS485 za PTZ kontrolu. HDMI/ VGA/CVBS izlaz do 4K rezolucije, 12 audio ulaz, 1 audio izlaz. 16 Alarmlnih inputa / 4 Alarma izlaza, 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem, RS485 port za upravljanje PTZ kamerama (Pelco-D, Pelco-P). Mogunost priključenja jednog SATA hard diska maksimalnog kapaciteta 6TB. Režim rada u IP modu: 4*5MP / 8*1080P+8*960P Kombinovano (HD+IP) : 8*1080N + 4*960P DC12V/2A 15W (Sa adapterom, bez HDD). Dimenzije (ŠxVxD): 1U, 260x234x47(mm)

363,43

Slika modela artikla	Kat. Broj	Naziv	Opis	VP Cena (bez pdv-a)
FARADAY				

FARADAY®


FD062 Faraday FD-IPC-CD020IMX-M36 IP PoE Dome Kamera

Model: Faraday FD-IPC-CD020IMX-M36
 Faraday PoE ONVIF (2.4) IPC Dome Kamera 2.0 Megapixel 1/2.8" Sony CMOS Sensor (IMX323+Hi3516CV300). Sa PoE napajanjem i podrškom za Audio in/out. IP67 Zaštita.
 * Triple Stream Encoding H.265/H.264/MJPEG,with IR-Cut
 * Digital WDR, 3D/2D DNR , Support Smart IR
 * With Motion detection, PSW protection, Anti-fog
 * Free P2P, "IMS 300", Professional "SgsEye" Mobile App.
 * Onvif 2.4 /CGI Supported
 * Support P2P and Cross-browser access.
 * QR Code skeniranje kamere za brzo dodavanje.
 Fiksno soivo 3.6mm sa dijagonalnim vidnim poljem veim od 95°. Smart SMD 18 LED diode maksimalnog dometa do 30m, minimalna osvetljenost 0,001Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR on.

54,86

FARADAY®


FD084 Faraday FD-IPC-CDO40IMX-M36 HD Kamera 4.0MP Bullet

Faraday PoE ONVIF (2.4) IPC Dome Kamera 4.0 Megapixel 1/3" CMOS Sensor. Sa PoE napajanjem i podrškom za Audio in/out. IP67 Zaštita.
 * Triple Stream Encoding H.265/H.264/MJPEG,with IR-Cut
 * Digital WDR, 3D/2D DNR , Support Smart IR
 * With Motion detection, PSW protection, Anti-fog
 * Free P2P, "IMS 300", Professional "SgsEye" Mobile App.
 * Onvif 2.4 /CGI Supported
 * Support P2P and Cross-browser access.
 * QR Code skeniranje kamere za brzo dodavanje.
 Fiksno soivo 3.6mm sa dijagonalnim vidnim poljem veim od 95°. Smart SMD 18 LED diode maksimalnog dometa do 30m, minimalna osvetljenost 0,001Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR on.

70,36

FARADAY®


FD063 Faraday FD-IPC-CBU20IMX-M36 IP PoE Bullet Kamera

Model: Faraday FD-IPC-CBU20IMX-M36
 Faraday PoE ONVIF (2.4) IPC Bullet Kamera 2.0 Megapixel 1/2.8" Sony CMOS Sensor (IMX323+Hi3516CV300). Sa PoE napajanjem i podrškom za Audio in/out. IP67 Zaštita.
 * Triple Stream Encoding H.265/H.264/MJPEG,with IR-Cut
 * Digital WDR, 3D/2D DNR , Support Smart IR
 * With Motion detection, PSW protection, Anti-fog
 * Free P2P, "IMS 300", Professional "SgsEye" Mobile App.
 * Onvif 2.4 /CGI Supported
 * Support P2P and Cross-browser access.
 * QR Code skeniranje kamere za brzo dodavanje.
 Fiksno soivo 3.6mm sa dijagonalnim vidnim poljem veim od 95°. Smart SMD 24 pcs LED diode maksimalnog dometa do 40m, minimalna osvetljenost 0,001Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR on.

60,17

FARADAY®


FD064 Faraday FD-IPC-CD0IK20IMX-MVF PoE Dome Kamera

Model: Faraday FD-IPC-CD0IK20IMX-MVF
 Faraday PoE ONVIF (2.4) IPC Dome Kamera 2.0 Megapixel 1/2.8" Sony CMOS Sensor (IMX323+Hi3516CV300). Sa PoE napajanjem i podrškom za Audio in/out. IP67 Zaštita, u IK10 Kuištu.
 * Triple Stream Encoding H.265/H.264/MJPEG,with IR-Cut
 * Digital WDR, 3D/2D DNR , Support Smart IR
 * With Motion detection, PSW protection, Anti-fog
 * Free P2P, "IMS 300", Professional "SgsEye" Mobile App.
 * Onvif 2.4 /CGI Supported
 * Support P2P and Cross-browser access.
 * QR Code skeniranje kamere za brzo dodavanje.
 Varifokalni objektiv 2.8-12mm. Smart IR, 24 LED diode maksimalnog dometa do 30m, minimalna osvetljenost 0,001Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR on.

77,00

FARADAY®


FD070 Faraday FD-IPC-CBU20IMX-M60VF IP PoE Dome Kamera

Model: Faraday FD-IPC-CBU20IMX-M60VF
 Faraday PoE ONVIF (2.4) IPC Bullet Kamera 2.0 Megapixel 1/2.8" Sony CMOS Sensor (IMX323+Hi3516CV300). Sa PoE napajanjem i podrškom za Audio in/out. IP67 Zaštita.
 * Triple Stream Encoding H.265/H.264/MJPEG,with IR-Cut
 * Digital WDR, 3D/2D DNR , Support Smart IR
 * With Motion detection, PSW protection, Anti-fog
 * Free P2P, "IMS 300", Professional "SgsEye" Mobile App.
 * Onvif 2.4 /CGI Supported
 * Support P2P and Cross-browser access.
 * QR Code skeniranje kamere za brzo dodavanje.
 Varifokalni objektiv 2.8-12mm. Smart SMD 48 LED diode maksimalnog dometa do 60m, minimalna osvetljenost 0,001Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR on,0,001Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR on.

81,71